

PJWU-101B

11,000 ANSI 流明、WUXGA 分辨率、单片 DLP 演示系列投影机



PJWU-101B 演示系列投影机，是全球首款
1 万流明高清单片 DLP 投影机。

选择巴可的 N 个理由

- 时尚的外观设计可与办公环境巧妙融合
- 高品质图像及无可比拟的精细度和对比度
- 独特的无按钮与隐藏式线缆设计，使用更简单
同时避免由于外界线缆过多造成的杂乱问题
- 成熟可靠的 DLP 技术，使用更安心
- 轻松升级，支持未来技术延展
- DLP 技术与密封的光学器件使总体拥有成本更低
- 预设图像模式使得色彩管理更加灵活
- 直观的控制菜单最常用功能尽在指尖
- 一键式遥控器和配置菜单令操控简单易用

巴可

BARCO

Visibly yours

技术规格**PJWU-101B**

投影机类型	WUXGA 单片 DLP 投影机
技术	0.96" DMD
色轮	6 段色轮 (RGBYCW)
分辨率	1,920 x 1,200 WUXGA
亮度	11,000 ANSI 流明*
对比度	1,250:1
亮度均匀度	85%
长宽比	16:10
镜头类型	J 系列镜头
镜头	2.4-4.0:1; 1.85-2.4:1; 1.56-1.85:1; 0.84-1.03:1
光学镜头位移	纵向: ±100%; 横向: ±30% 纵向: ±75%; 横向: ±25% (适合 0.84-1.03:1 镜头)
色彩校正	有
灯泡	2 x 465W Ushio
灯泡寿命	达到 1,500 小时
密封 DLP™ 引擎	有
光阀	有
高级画中画	有
安装方式	桌面-吊装
集成式 Web 服务器	有
梯形校正	有
输入	5 BNC、VGA、HDMI-1、HDMI-2
输入分辨率	达到 WUXGA (1,920 x 1,200) 60Hz
软件工具	投影机工具箱
控制	IR、RS232、RJ45
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电源要求	100-240V/50-60Hz
最大功耗	1,180W @ 110 VAC/1,100W @ 220VAC/890W @ 110 VAC/ 860W @ 220 VAC (节能模式) / 小于 2W (待机模式)
噪声级 (25°C 下的典型值) "	45 dBA (典型明亮模式) / 40 dBA (典型节能模式)
工作环境温度	0-40°C / 32°-104°F
工作湿度	30-90%
尺寸 (宽x长x高)	670 x 530 x 285 mm
重量	33 kg
装运尺寸 (宽x长x高)	829 x 709 x 437 mm
工厂装运重量	42 kg
认证	CB 测试证明书、美国电磁兼容、美国安全规范、CE 电磁兼容和安全规范、CCC 电磁兼容和安全规范

*测量、测量条件和标记方法均符合 ISO 21118 国际标准。

生成日期: 2013 年 9 月 16 日
技术规格如有更改, 恕不另行通知。
有关最新信息, 请访问 www.barco.com.cn/CorporateAV。

巴可

BARCO

Visibly yours